



INDIRIZZO DI FORNITURA		Rete di Casaloldo	
POZZI APPROVVIGIONAMENTO:		1 Pozzo Asola loc. Castelnuovo	
IMPIANTO TRATTAMENTO		via per Casaloldo 1 filtro per rimozione ammoniaca ferro, manganese	
DISINFEZIONE		Biossido di Cloro	
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI MEDI PERIODO 01/01/23 – 30/06/23	VALORE DI RIFERIMENTO
Ammoniaca (come NH4)	mg/l	0,05	0,5
Arsenico (As)	µg/l	2,88	10
Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3)	mg/l	233,67	non previsto
Calcio (Ca)	mg/l	55,67	non previsto
Cloro libero (Cl2)	mg/l	0,05	0,2
Cloruri(Cl ⁻)	mg/l	1,67	250
Conducibilità (a 20°C)	µS/cm	374,33	2500
Durezza Totale	°F	3,00	15-50
Ferro (Fe)	µg/l	5,40	200
Fluoruri (F)	mg/l	0,18	1,5
Magnesio (Mg)	mg/l	21,23	non previsto
Manganese (Mn)	µg/l	1,00	50
Nitrati (NO3)	mg/l	0,74	50
Nitriti (NO2 ⁻)	mg/l	0,02	0,1
pH	unità di pH	7,75	6,5-9,5
Potassio (K)	mg/l	1,19	non previsto
Residuo fisso a 180°C	mg/l	252,75	1500
Sodio (Na)	mg/l	6,63	200
Solfati (SO4)	mg/l	31,00	250